



# VENTILIACINIS TINKLAS

Gerai vėdinamosė fermosė pagerėja gyvulių sveikata ir higiena. PATURA apsaugos nuo vėjo sistemos užtikrina natūralias vėdinimo sąlygas. Tinklelio medžiaga tinka bet kokioms oro sąlygoms, sumažina vėjo greitį iki 82 % (vėjo mažinimo koeficientas) ir užtikrina vėdinimą be skersvėjų. Galvijai per dieną į orą išskiria iki 10 litrų vandens garų. Dėl karščio ir drėgmės suprastėja produktyvumas, vaisingumas, atsiranda pašarų suvartojimo problemų.

## PATURA APSAUGOS NUO VĖJO SISTEMOS 3 SVARBIAUSI PRIVALUMAI:

Šviežias oras be skersvėjų


Mažiau drėgmės

Natūralus apšvietimas



Įsigyti galite [www.especagra.lt](http://www.especagra.lt)  
arba telefonu +370 655 77627

# SPECAGRA



Ventiliacinis tinklas

**Nuo vėjo apsaugantis tinklas**

**Viengubas pynimas.**

**Spalva:** Žalia / ruda / balta / smėlio / juoda / pilka / mėlyna / raudona

**Medžiaga:** Poliesteris, padengtas PVC


**Tempimo jėga:** 3,3 t/m

**Pralaidumas:** 25 %

**Vėjo sugėrimo koeficientas:** 60 %

**Oro pralaidumo koeficientas:** 1.8

**Svoris:** 250 g / m<sup>2</sup>



Mažo pralaidumo tinklas

**Tinklas apsaugai nuo vėjo ir lietaus.**

**Dvigubas pynimas.**

**Spalva:** Žalia / juoda / pilka

**Medžiaga:** Poliesteris, padengtas PVC medžiaga


**Tempimo jėga:** 4,0 t/m

**Pralaidumas:** 10 %

**Vėjo sugėrimo koeficientas:** 82 %

**Oro pralaidumo koeficientas:** 6.0

**Svoris:** 460 g / m<sup>2</sup>



Tinklas nuo paukščių

**Sumažina paukščių skraidymą fermose.**


**Spalva:** juoda

**Medžiaga:** Poliesteris, padengtas PVC

**Tempimo jėga:** -

**Pralaidumas:** -

**Vėjo sugėrimo koeficientas:** 0 %



Uždaras tinklas

**Skirtas visiškai užsandarinti angas.**

**Spalva:** didelis pasirinkimas

**Medžiaga:** Poliesteris, padengtas PVC

**Tempimo jėga:** 4,2 t / m

**Pralaidumas:** 0 %

**Vėjo sugėrimo koeficientas:** 100 %

**Svoris:** 680 g / m<sup>2</sup> arba 500 g / m<sup>2</sup>  
(permatomas)