

LEADER PF 1 COMPACT



ECOMIX

LEADER PF 1		1.12C	1.14C	1.16C
VARIKLIS		FPT N45 Stage V	FPT N45 Stage V	FPT N45 Stage V
GALIA	Kw/Ag	125/170	125/170	125/170
TALPA	m ³	12	14	16
SVORIS BE KROVINIO	kg	10500	11300	12300
DIDŽIAUSIAS PAJĖGUMAS	kg	4200	4900	5600
[A] BENDRAS ILGIS	mm	8010	7940	7440
[B] AUKŠTIS	mm	2525	2780	3010
[C] PLOTIS	mm	2550	2550	2550
[D] FREZOS PLOTIS	mm	2040	2040	2040
[E] PJOVIMO AUKŠTIS	mm	4945	4890	5540
[F] IŠKROVIMO AUKŠTIS	mm	375	375	395
[G] IŠORINIAI RATAI	mm	2165	2165	2235
[H] PROŠVAISA	mm	3860	3860	3860
[I] GALINĖ PROJEKCIJA	mm	1000	1000	1000
[L] PRIEKINĖ PROJEKCIJA	mm	3150	3080	2580
[M] RĖMO AUKŠTIS	mm	325	325	345
STANDARTINĖS PADANGOS		315/60 R22.5	315/60 R22.5	315/60 R22.5